



PONSICO S.C.P.
CALLE MURCIA 29-33 BARCELONA

00

EN 14351-1

SERIE STILO 50 - Ventana vertical exterior de aluminio con apertura oscilobatiente de 2 hojas con y sin cajón de persiana prevista para uso en lugares privados y públicos. Acristalamiento 4-12-4

	Ancho	Alto		
Resistencia a la carga de viento: Prestación de ensayo:	1230	1480	Clase 4	
	1600	2335	Clase 3	
Resistencia a la carga de viento: Deformación del marco:			Clase C	
Estanqueidad al agua -no apantallado(A)	1230	1480	Clase 9A	
	1600	2335	Clase 9A	
Capacidad de soporte de cargas de los dispositivos de seguridad:			APTO(350N)	
Prestaciones acústicas	1230	1480	31(-;-5) dB	
Transmitancia Térmica	1230	1480	3.9 W/m²K	*
	1480	2180	3.8 W/m²K	**
Permeabilidad al aire			Clase 3	
Sustancias peligrosas			NPD	

*Valor por cálculo para vidrio 4/10/4 obtenido mediante el método de Cálculo Numérico

**Valor por cálculo para vidrio 4/10/4 obtenido mediante el método de Cálculo Numérico

NOTA: Estarán cubiertas por esta etiqueta las ventanas de dimensiones recogidas por el Anexo-E en la Norma 14351-1.